



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# БийскийТеплоЗавод

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина 63  
Телефон 8(3854) 30-27-79 (многоканальный) 8(960) 966-77-79  
ИНН 2204077453 / КПП 220401001 / ОГРН 1152204005040 / ОКПО 33985382  
E-mail: [info@tepaltai.ru](mailto:info@tepaltai.ru) ICQ: 725695487 WEB-сайт: [www.bitz22bk.ru](http://www.bitz22bk.ru)

## О П Р О С Н Ы Й Л И С Т

### для водогрейного газомазутного котла

1. Тип котла \_\_\_\_\_
    - 1.1 Температура воды на выходе из котла \_\_\_\_\_
    - 1.2 Температура воды на входе в котел \_\_\_\_\_
  2. Тип и количество горелок \_\_\_\_\_
  3. Вид основного топлива \_\_\_\_\_
  4. Вид резервного топлива \_\_\_\_\_
  5. Топливо-газ (арматура **по выбору 5.1 или 5.2**, комплектуется по проекту):
    - 5.1 **Серийное** исполнение для газовой арматуры производства \_\_\_\_\_
    - 5.2 Газовая схема котла по проекту газоснабжения \_\_\_\_\_
  6. Топливо-мазут (арматура **по выбору 6.1 или 6.2**, комплектуется по проекту)
    - 6.1 **Серийное** исполнение – 1 отсекаТЕЛЬ, 1 регулирующий клапан \_\_\_\_\_
    - 6.2 По проекту \_\_\_\_\_
  7. Тип токовых датчиков (**по выбору 7.1 или 7.2**):
    - 7.1 Метран \_\_\_\_\_
    - 7.2 ДМЭР-МИ, ДДМ, ТНМ-Эт-8 \_\_\_\_\_
- Тип автоматики (**по выбору 8 или 9**):
8. Розжиг, защита - микропроцессорные блоки защиты и розжига БЗК, БРК; регулирование - регуляторы Минитерм; регистрация на электронном самописце Термодат\*: \_\_\_\_\_
    - 8.1 с передачей данных на персональный компьютер \_\_\_\_\_
    - 8.2 без передачи данных на персональный компьютер \_\_\_\_\_
  9. Розжиг, защита и регулирование на **контроллере** \_\_\_\_\_
    - 9.1 регистрация параметров на персональном компьютере \_\_\_\_\_
    - 9.2 управление с персонального компьютера \_\_\_\_\_
10. Регистрация параметров (**стандартная**) \*:
- 1) расход воды через котел \_\_\_\_\_
  - 2) температура уходящих газов или воды после экономайзера \_\_\_\_\_
  - 3) температура прямой воды \_\_\_\_\_
  - 4) температура обратной воды \_\_\_\_\_
- \* - для котлов с температурой на выходе **не выше 115 °С** регистрация **не предусмотрена** (при необходимости заказать по п. 10);  
- дополнительные параметры – **по заказу**
11. Регулирование параметров (**стандартное**) \*\*:
  - 1) разрежение в топке \_\_\_\_\_
  - 2) давление воздуха \_\_\_\_\_
  - 3) температура воды на выходе из экономайзера \_\_\_\_\_
  - 4) нагрузка котла \_\_\_\_\_
- \*\* - **дополнительно** по заказу - в соответствии с тепловой схемой:
  - 1) расход воды через котел \_\_\_\_\_
  - 2) температура воды на входе в котел \_\_\_\_\_
10. Тип ТДМ, наличие экономайзера и ВП \_\_\_\_\_
  11. Комплект запально-защитного устройства ЗЗУ \_\_\_\_\_
  12. Наименование объекта \_\_\_\_\_
  13. Подпись заказчика \_\_\_\_\_
14. Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да».